



BASQUETE – Ref. 12002

Especificação Técnica:

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;

Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release 1/2, sistema, ant-tip com regulagem em altura;

Rodas traseira – montada em aro aero em alumínio para 36 raios inox, específico para competição reforçado, nos tamanhos 24” e 26”, aro propulsor com seis garras Ø 19mm anodizado, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento, eixo quick-release de 1/2”;

Roda dianteira – roda em poliuretano, garfo em alumínio com base para rolamentos, sistema;

Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir;

Especificação dentro das normas da CBBC.



Handebol Ref. 12015

Especificação Técnica:

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;

Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release ½, sistema, ant-tip com regulagem em altura;

Rodas traseira – montada em aro aero em alumínio para 36 raios inox, específico para competição reforçado, nos tamanhos 24” e 26”, aro propulsor com seis garras Ø 19mm anodizado, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento, eixo quick-release de ½”;

Roda dianteira – roda em poliuretano, garfo em alumínio com base para rolamentos, sistema;

Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir.



ARCO COM FLECHA Ref. 12017

Especificação Técnica:

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;

Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release 1/2, sistema, ant-tip com regulagem em altura;

Rodas traseira – montada em aro aero em alumínio para 24 raios inox encapados, nos tamanhos 24”, aro propulsor com seis garras Ø 19mm anodizado, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento, eixo quick-release de 1/2”;

Roda dianteira – roda 4” e 5” , garfo em alumínio com base para rolamentos, sistema;

Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir.



TENES DE QUADRA Ref. 12018

Especificação Técnica:

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;

Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release 1/2, sistema, ant-tip com regulagem em altura;

Rodas traseira – montada em aro aero em alumínio para 24 raios inox encapados, nos tamanhos 24”, aro propulsor com seis garras Ø 19mm anodizado, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento, eixo quick-release de 1/2”;

Roda dianteira – roda 4” e 5”, garfo em alumínio com base para rolamentos, sistema; Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir.



ATLETISMO Ref. 12016

Especificação Técnica:

- Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;**
- Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release 1/2, sistema;**
- Rodas traseira – montada em aro aero 700 em alumínio para 36 raios inox, específico para competição reforçado, aro propulsor 14”,16” e 18”, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento;**
- Roda dianteira – roda 20” tubular , garfo em alumínio;**
- Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir.**



REF. 12003 - RUGBY ATAQUE



RUGBY ATAQUE



REF. 12004 - RUGBY DEFESA



RUGBY DEFESA

ESPECIFICAÇÕES:

- Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida;
- Eixo traseiro reto, com sistema de ajuste de abertura das rodas, base recepção do quick-release $\frac{1}{2}$, sistema, ant-tip com regulagem em altura;
- Rodas traseira montada em aro aero em alumínio para 36 raios inox, proteção para os raios de 4 mm, ela é específica para essa modalidade, aro propulsor com seis garras \varnothing 19mm anodizado, pneu para competição com capacidade para 110 P.S.I, cubo de alumínio montado com rolamento, eixo quick-release de $\frac{1}{2}$ ”;
- Roda dianteira em poliuretano, garfo em alumínio com base para rolamentos, sistema;
- Acabamento em pintura eletrostática, cor a definir;
- Apoio de pé tipo plataforma com regulagem de altura ou fixo na estrutura monobloco.



MC 308 MOD. TM
REF. 12005

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida de acordo com a prescrição;
Encosto dobrável em L ou fixo;
Eixo traseiro reto com sistema, ajuste de abertura das rodas, recepção do quick;
Roda traseira montada em aro aero em alumínio para 18 e 36 raios inox encapado 24” e aro anodizado;
Freio horizontal tesoura na estrutura monobloco;
Apoio de pé tipo plataforma com regulagem de altura ou fixo na estrutura monobloco;
Roda dianteira 4” importada, rolamento no garfo com base para dois rolamentos;
Pintura eletrostática a definir;
Possuímos acessórios e peças para reposição.



MC 408 ENCOSTO FIXO.

REF. 12009

Estrutura em alumínio liga 6061 – sob medida de acordo com a prescrição, reforçada;

Encosto I Fixo;

Eixo transversal reto com sistema de ajuste de abertura das rodas, recepção do quick;

Conjunto Roda traseira – montada em aro aero em alumínio para 18 e 36 raios inox encapado (24” ou 26”), aro anodizado;

Freios bilaterais ajustáveis (horizontal tesoura);

Apoio de pé tipo plataforma com regulagem de altura ou fixo na estrutura monobloco;

Roda dianteira 4” importada, garfo com base para dois rolamentos;

Estofamento em tecido em Nylon, com almofada em alta densidade;

Assento e encosto em Nylon;

Pintura eletrostática a definir;

Possuímos linha completa de acessórios e peças para reposição.